

# coffres-forts

## Serie MT



Niveau de sécurité B selon VDMA 24992 (état mai 95)

Corps et porte à double paroi, porte 68 mm d'épaisseur,  
tôle de porte 6 mm, verrouillage sur 3 côtés,  
verrous ronds de 25 mm, charnières à l'intérieur du coffre-fort,  
isolation antifeu selon DIN 4102  
(résiste aux incendies légers d'intérieurs),  
2 trous de fixation au sol et 2 au dos,  
**serrure à clés à double panneton, 2 clés. ( voir option )**  
Vernissage: gris clair RAL 7035

Options sur demande:

- Serrure électronique ComboBasic, dépassant 27 mm
- Coffret intérieur de 200 mm
- Equipement pour système d'alarme
- Dossier vertical à coulisses



type MT 103



Articles	Mesures extérieures			Mesures intérieures			Passage de porte		Poids kg	Contenu L	Rayons
	mm			mm			mm				
	Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur			
MT 200	424	356	395	324	264	290	324	230	39	25	1
MTE 200	424	356	395	324	264	290	324	230	39	25	1
MT 107	836	459	400	730	358	290	730	318	85	76	2
MTE 107	836	459	400	730	358	290	730	318	85	76	2
MT 101	330	450	395	224	358	290	224	324	35	23	1
MTE 101	330	450	395	224	358	290	224	324	35	23	1
MT 103	436	459	400	330	358	290	330	318	51	34	1
MTE 103	436	459	400	330	358	290	330	318	51	34	1
MT 105	636	459	400	530	358	290	530	318	67	55	2
MTE 105	636	459	400	530	358	290	530	318	67	55	2



Serrure électronique ComboBasic, dépassant 27 mm

	Intersonic Pascal BAUD
	février 2006
	coffre RR
	022 797 4444

Avenue Edmond-Vaucher 53  
CH 1219 Chatelaine