



Enceinte DS 100F

	Applications du FreeSpace [®] 3	Enceinte DS 100SE	Enceinte DS 100F	Enceinte DS 165 & DS 165E
Applications	Musique d'ambiance Musique d'animation	Musique d'ambiance Musique d'animation Appel micro	Musique d'ambiance Musique d'animation Appel micro	Musique d'ambiance Appel micro
Bande passante	50 Hz - 16 kHz	65 Hz - 16 kHz	65 Hz - 16 kHz	90 Hz - 16 kHz
Niveau de sortie max (bruit rose @ 1m @ puissance)	100 dB-SPL (106 dB-SPL peak)	105 dB-SPL (111 dB-SPL peak)	105 dB-SPL (111 dB-SPL peak)	96 dB-SPL (102 dB-SPL peak)
Egalisation	Utiliser un filtre passe-haut 40-Hz	Egalisation active recommandée ou utilisation d'un filtre passe-haut 55-Hz	Egalisation active recommandée ou utilisation d'un filtre passe-haut 55-Hz	Egalisation active recommandée ou utilisation d'un filtre passe-haut 80-Hz
Puissance supportée	200W @ 70/100V or 100W @ 6Ω	100W @ 70/100V or 8 Ω	100W @ 70/100V or 8 Ω	16W @ 70/100V or 8 Ω
Installation	Intérieur	Intérieur/Extérieur	Intérieur	Intérieur/Extérieur
Montage	Encastrement plafond Surface Suspendu	Surface	Encastrement plafond Suspendu	Surface
Couleurs	Noir ou Blanc A peindre	Noir ou Blanc A peindre	Noir ou Blanc A peindre	Noir ou Blanc A peindre

Enceinte DS 100SE

